



**FEIN središčno vrtanje,  
kovina**

**KBM 52 U**



## Napredek s FEIN, tehniko središčnega vrtanja.

Cela vrsta inovativnih tehničnih detajlov, v kombinaciji s komfortom odstranjevanja in varnostnih značilnosti vam FEIN ponovno predstavlja merilo v segmentu enot za središčno vrtanje v kovine. Z bogato opremo, pri istočasno nizki masi in veliki moči je FEIN KBM 52 U še posebno izvrstno univerzalno produkcijsko orodje za mobilno uporabo. Središčno vrtanje do 50 mm Ø, vrtanje v celo, vrezovanje navojev ali povrtavanje s povrtali – vsi postopki se lahko izvedejo v enem delovnem poteku, brez odstranjevanja obdelovanca.

In ne nazadnje poskrbi za bogat obseg opreme-sortimenta za univerzalne možnosti uporabe v vseh območjih obdelave kovin. Natančnejše informacije so dosegljive na internetnem naslovu:

[www.kbm52u.com](http://www.kbm52u.com)



### Na prvi pogled

- Fleksibilno orodje in natančno vrtanje s kombinacijo QuickIN- in MK 3-vpenjanjem.
- Desno/levo vrtenje.
- Dvostopenjsko gonilo in brezstopenjska elektronska regulacija.
- Funkcija pomnilnika zadnjega izbranega števila vrtljajev s FEIN MEMORYFUNCTION.
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo prevelikega pritiska vrtanja, za zaščito motorja in nastavljenega orodja.
- MAGNETMONITORSYSTEM zagotavlja dolgo dobo uporabe magnetne tuljave.
- Dvojno vodilo - lastovičji rep..
- Težnostna hladilna naprava omogoča udobje enoročnega upravljanja.
- Brezstopenjska nastavitvev območja hoda.

Powered by innovation



# FEIN KBM 52 U – primerjava se izplača.



S FEIN je tehnika središčnega vrtnja dosegla visok nivo odličnosti. Za 40 % hitrejša in na ta način gospodarnejša kot predvrtnja.



FEIN KBM 52 U pa zmore več, kot samo odlično vrtnje. Je vaša idealna naprava za mobilno vrtnje, povrtavanje, grezenje in rezanje navojev.

## Tehnični podatki


## KBM 52 U

Zaščitni razred I		
Nazivno vpenjanje	W	1200
Proizvedena moč	W	640
Število vrtljajev		
1. stopnja	1/min	130–260
Število vrtljajev		
2. stopnja	1/min	260–520
Kabel z vtikačem	m	4
Masa	kg	13,7
Vrtnje-Ø jeklo maks.		
Središčno vrtnje	mm	12–50
Spiralni sveder	mm	23 (16)
Navojni sveder	M	16
Maks. globina vrtnja	mm	50
Vpetje orodja		QuickIN/MK3
Moč pritrdilnega magneta	N	11 000
Višina stojala za vrtnje	mm	368
Hod	mm	135
Cel. območje hoda	mm	310
Dimenzije podnožja magneta	mm	180 x 90
<b>Številka naročila</b>		<b>7 270 31</b>

**V ceni je všteto:** 1 zabojček za shranjevanje, 1 posoda za hladilno tekočino, 1 pritrdilni pas, 1 kavelj za odrezke, 2 centrini zatiči, 1 klin za izbijanje, 1 QuickIN-adaptir za M 18 x 6 P 1,5, 1 FEIN visoko kvalitetno rezalno olje- spray

[www.kbm52u.com](http://www.kbm52u.com)

Prosimo, da se za demonstracijo naprave obrnete na vašega prodajalca FEIN.



**Deutschland:** C. & E. FEIN GmbH  
Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, Telefon 0711 6665-191, Fax -229  
**Slovenia:** ??

Powered by innovation

